

HB 450



NEU im Programm



**Lebensdauer
bis zu
50.000 h**

Strahler | HB 450

Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Lieferbare Farbe: schwarz

- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss
- Hohe Schutzart IP 65
- Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------	-----

Strahler für Festanschluss

Preisgruppe 21

722146.003	L 175, B 130, H 43	LED	840	2200 lm	20 W	on/off	A+
722147.003	L 225, B 140, H 45	LED	840	5500 lm	50 W	on/off	A+
722125.003	L 360, B 240, H 48	LED	840	7700 lm	70 W	on/off	A+
722126.003	L 360, B 240, H 48	LED	840	11000 lm	100 W	on/off	A+
722127.003	L 432, B 288, H 58	LED	840	16500 lm	150 W	on/off	A+
722128.003	L 480, B 320, H 68	LED	840	22000 lm	200 W	on/off	A+

