



HB 801

EINBAU-DOWNLIGHTS




# HOME + BASIC


Einbau-Downlights

- Drei Baugrößen
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- **MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar
- Einstellbare Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K oder 5700 K
- Farbwiedergabe Ra > 80
- LED-Lebensdauer 40.000 h (L70, B50)
- Schutzart IP 54
- Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau


901695.002		
<b>Flur 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)</b>		
100 lx	150 lx	200 lx
6	8	11
<b>Raum 6 x 4 x 3 m (0,75 m)</b>		
200 lx	300 lx	500 lx
8	12	19



901696.002		
<b>Flur 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)</b>		
100 lx	150 lx	200 lx
5	7	9
<b>Raum 6 x 4 x 3 m (0,75 m)</b>		
200 lx	300 lx	500 lx
6	9	15



901697.002		
<b>Flur 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)</b>		
100 lx	150 lx	200 lx
4	5	7
<b>Raum 6 x 4 x 3 m (0,75 m)</b>		
200 lx	300 lx	500 lx
5	7	12




**Einbau-Downlights | HB 801**

Schutzart: **IP 40, IP 54** raumseitig  
 Schutzklasse: II  
 Deckenstärke: 5-22 mm

Gehäuse kunststoffbeschichtetes Aluminium. Passive Kühlung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Federbefestigung. Betriebsgeräte eingebaut.

Lieferbare Farbe: 2 = weiß

**MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.  
 Werkseitig auf 4000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	$\alpha$	UGR	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
<b>Einbau-Downlights</b>									
<b>Deckenausschnitt DA 125 mm</b>									
901695.002 .Q*	D 145, H 3, HE 80	LED	830, 840, 857	930 lm	13 W	107°	27,9	on/off	22,90
<b>Deckenausschnitt DA 165 mm</b>									
901696.002 .Q*	D 190, H 3, HE 92	LED	830, 840, 857	1300 lm	16 W	105°	26,8	on/off	26,90
<b>Deckenausschnitt DA 205 mm</b>									
901697.002 .Q*	D 225, H 3, HE 103	LED	830, 840, 857	1700 lm	20 W	106°	26,4	on/off	30,90

Preisgruppe 21

\* **MultiColour-Funktion:** Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf [www.rzb.de](http://www.rzb.de)

**Vergleich  
 LED : konventionelle Lampen**

**LED 13 W  $\approx$**   
 1 x 18 W TC-D (26 W Psys)

**LED 16 W  $\approx$**   
 1 x 26 W TC-D (34 W Psys)

**LED 20 W  $\approx$**   
 1 x 32 W TC-D (36 W Psys)



**MultiColour-Funktion:** Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar.



**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg  
Deutschland

(D, A, CH)  
Telefon +49 951/79 09-0  
Telefax +49 951/79 09-198

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)

