



REGIOLUX

teno

Weiches Licht

teno

Weiches Licht



- Universal-Einbauleuchte mit unterschiedlichen Gehäuseformen
- Mehrschichtige Lichttechnik mit speziellen Microprismen
- In allen Varianten bildschirmarbeitsplatztauglich entblendet
- Hochwertiges Gehäuse aus Stahlblech mit Aluminium-Längsprofilen
- Varianten Masterleuchten in M5S5 und neu in LC01 drahtlos parametrierbar
- B3 Notlicht-Varianten

Angenehm weiches Licht

Weiches, schattenarmes Licht ist diffuser und gleichmäßiger. Weil es geringere Kontraste erzeugt wird es als angenehm empfunden und zum Erzeugen einer ruhigen Atmosphäre eingesetzt. Bei der teno wird dies über eine hochwertige Lichttechnik erreicht. Sie stützt sich auf Diffusoren mit herausragenden optischen Eigenschaften. Zusammen mit den eingesetzten Microprismen resultiert daraus eine BAP-taugliche Entblendung. Mit hohen Beleuchtungsstärken ist dies perfekt für weiches, diffuses Licht mit hohem Sehkomfort.

Geeignet für Deckensysteme:



Decken mit sichtbaren T-Schienen



verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion



ausgeschnittene Decken



teno LC01

Modernes Lichtmanagement einfach gemacht



teno DALI

teno LC01

Herausragende Lichtlösungen und komplexe Anwendungen mit innovativen Systemkomponenten realisieren: Die vielseitigen Möglichkeiten der teno mit DALI-Steuerung über Osram DALIeco BT

- 1 DALI-Kanal steuert maximal 32 Betriebsgeräte, Broadcast DT6 und DT8
- Tageslichtabhängige Regelung
- Präsenzfunktion
- Verschiedene Betriebsarten wie Einzelbüro, Korridor, Treppenhaus einstellbar und veränderbar
- Ein/Aus/Dimmen über externe Taster
- Bis zu 6 DALI-Tasterkoppler und DALI-Sensoren anschließbar
- PIR- und HF-Sensoren sind über Koppler integrierbar
- Mit kostenfreien Apps über Bluetooth komfortabel konfigurieren und einfach bedienen



Osram DALIeco BT



Bitte entnehmen Sie die aktuellen Daten der LED-Leuchten unter www.regiolux.de

*Informationen über die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf



A++ 3000 CE IP 20

Montage:

- Decken-Einlege
- Decken-Einbau

Gehäuse:

- Stahlblech
- Geeignet für Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen; verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; ausgeschnittene Decken

Lichttechnik TNEMP:

- Diffusor micro-prismatisch; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m²

Leuchtmittel:


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K

Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber + DALI
- 230V 50Hz

Montagehinweis:

- Die beiden satinierten Scheiben können, zur Befestigung der Leuchte, verschoben werden




TNEMP/600 LED
4000 lm 840

η_{LB} 100 %
lm/W 116
Direkt/Indirekt 100/0 %
UGR q/l 18,6/18,9
BAP 65° < 3000cd/m²



Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH	T	MLxMB		Et	MLxMB		Et	DA ₁ xDA ₂		Et
TNE./600	LED	597 x 597 x 102	100	600 x 600		250	600 x 600		120	585 x 591		120
TNE./625	LED	622 x 622 x 102	100	625 x 625		250	625 x 625		120	585 x 591		120

TNE./600



TNE./625



Produkte

Typ	Bestückung	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend</i>								
teno-TNEMP/600	LED 4000lm 840	35	vw	ET	597 x 597 x 102	5080 1114 170	264,00	5,10
				DALI	597 x 597 x 102	5080 1116 670	304,00	5,10
				NL-B3	597 x 597 x 102	5080 1117 770	394,00	5,30
				M5S5 DALI	597 x 597 x 102	5080 1118 670	544,00	5,30
				LC01 DALI	597 x 597 x 102	5080 1118 970	634,00	5,30
teno-TNEMP/625	LED 4000lm 840	35	vw	ET	622 x 622 x 102	5080 2114 170	264,00	5,30
				DALI	622 x 622 x 102	5080 2116 670	304,00	5,30
				NL-B3	622 x 622 x 102	5080 2117 770	394,00	5,50
				M5S5 DALI	622 x 622 x 102	5080 2118 670	544,00	5,50
				LC01 DALI	622 x 622 x 102	5080 2118 970	634,00	5,50

Zubehör

	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Elektrotechnik</i>								
Light Control	LC-OM MASTER REMOTE			Fernbedienung für die Inbetriebnahme des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems	8450 1041 200	179,00	0,11	1
	PC KIT							
	LC-OM USER REMOTE			Fernbedienung für die Bedienung des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems	8450 1042 100	79,00	0,11	1
<i>Montage</i>								
Befestigungs-Bügel	TNE-BM	me	St	für teno 600/625 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen	5080 9004 100	19,90	0,16	4





A++ IP 20

Montage:

- Decken-Einlege
- Decken-Einbau

Gehäuse:

- Stahlblech
- Geeignet für Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen; verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; ausgeschnittene Decken

Lichttechnik TNEMP:

- Diffusor micro-prismatisch; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Leuchtmittel:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K


Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber + DALI
- 230V 50Hz

Montagehinweis:

- Die beiden satinierten Scheiben können, zur Befestigung der Leuchte, verschoben werden

teno-TNEMP/300-1200 LED
teno-TNEMP/312-1250 LED




TNEMP/312-1250
LED 3900lm 840

η_{Lb} 100 %
lm/W 115
Direkt/Indirekt 100/0 %
UGR q/l 17,7/19,0
BAP $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$


Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH	T	MLxMB		Et	MLxMB		Et	DA ₁ xDA ₂		Et
TNE./300-1200	LED	1197 x 297 x 86	84	1200 x 300		250	1200 x 300		150	285 x 1188		100
TNE./312-1250	LED	1247 x 310 x 86	84	1250 x 312,5		250	1250 x 312,5		150	285 x 1188		100

TNE./300-1200



TNE./312-1250

**Produkte**

Typ	Bestückung	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend</i>								
teno-TNEMP/300-1200	LED 3900lm 840	34	vw	ET	1197 x 297 x 86	5080 3114 170	264,00	5,50
				DALI	1197 x 297 x 86	5080 3116 670	304,00	5,50
				NL-B3	1197 x 297 x 86	5080 3117 770	394,00	6,00
teno-TNEMP/312-1250	LED 3900lm 840	34	vw	ET	1247 x 310 x 86	5080 4114 170	264,00	5,80
				DALI	1247 x 310 x 86	5080 4116 670	304,00	5,80
				NL-B3	1247 x 310 x 86	5080 4117 770	394,00	6,20

Zubehör

Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Montage</i>							
Befestigungs-Bügel	TNE-BM	me	St	für teno 300/312 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen	5080 9004 200	19,90	0,16 4



A++ 3000 CE IP 20

Montage:

- Decken-Einlege
- Decken-Einbau

Gehäuse:

- Stahlblech
- Geeignet für Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen; verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; ausgeschnittene Decken

Lichttechnik TNEMP:

- Diffusor micro-prismatisch; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt strahlend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Leuchtmittel:


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K

Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber + DALI
- 230V 50Hz

Montagehinweis:

- Die beiden satinierten Scheiben können, zur Befestigung der Leuchte, verschoben werden




TNEMP/600-1200
LED 7300lm 840

η_{Lb}	100%
lm/W	118
Direkt/Indirekt	100/0%
UGR q/l	18,2/18,5
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$



Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH	T	MLxMB		Et	MLxMB		Et	DA ₁ xDA ₂		Et
TNE./600-1200	LED	1197 x 597 x 102	100	1200 x 600		250	1200 x 600		150	585 x 1191		120
TNE./625-1250	LED	1247 x 622 x 102	100	1250 x 625		250	1250 x 625		150	585 x 1191		120

TNE./600-1200



TNE./625-1250



Produkte

Typ	Bestückung	P _{sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
<i>Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend</i>								
teno-TNEMP/600-1200	LED 7300lm 840	62	vw	ET	1197 x 597 x 102	5080 5114 170	459,00	10,20
				DALI	1197 x 597 x 102	5080 5116 670	499,00	10,20
				NL-B3	1197 x 597 x 102	5080 5117 770	589,00	10,40
teno-TNEMP/625-1250	LED 7300lm 840	62	vw	ET	1247 x 622 x 102	5080 6114 170	459,00	10,40
				DALI	1247 x 622 x 102	5080 6116 670	499,00	10,40
				NL-B3	1247 x 622 x 102	5080 6117 770	589,00	11,60

Zubehör

Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
<i>Montage</i>							
Befestigungs-Bügel	TNE-BM	me	St	für teno 600/625 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen	5080 9006 100	29,90	0,24 6

Bildindex

Seite	1	silvae · fotolia.com
	2	denisismagilov · fotolia.com
	3	OSRAM GmbH
	5	Jana Wenderoth, Kassel DE · medDV GmbH, Fernwald DE

Regiolux



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de